


IRアダプタ取扱説明書

仕様・特性


Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Rating	Units
Continuous Forward Current	I_F	65	mA
Reverse Voltage	V_R	5	V
Operating Temperature	T_{opr}	-25 ~ +85	°C
Storage Temperature	T_{stg}	-40 ~ +85	°C
Soldering Temperature *1	T_{sol}	260	°C
Power Dissipation at (or below) 25°C Free Air Temperature	P_d	130	mW


Notes: *1: Soldering time ≤ 5 seconds.



IRアダプタ回路図






ドライブ側回路例



IRアダプタ取付例

操作させる機器の受光窓の横に本体を貼付けてください。



図番	160406-00	名称	IRアダプタ組立て図	数量	
材料	ABS 黒色				

IRアダプタが使用できる機器

学習リモコンユニット **R-TB4**
テレビ、DVD、CDデッキなどのリモコンコードを学習すればR-TB4からコントロールできます。

赤外線リモコン拡張ユニット **R-EU**
赤外線信号を受信できない場所に設置された機器のリモコンを操作を可能にします。

IRアダプタ 4本接続可能



IRアダプタ 5本接続可能



株式会社ダイセン電子工業

〒556-0005

大阪市浪速区日本橋4丁目9-24

Tel 06-6631-5553 Fax 06-6631-6886

email: ddk@daisendenshi.com

URL http://www.daisendenshi.com

DAISEN